

# SamplerPak

## 外部电动采样泵配套器材箱



### 可靠性加灵活性

BW Sampler 采样器是一个电动采样泵，在许多应用场合，包括预备进入或者连续地在封闭空间工作，它都能提供远程的吸入样品。

- △ 体积小 (7.4 x 1.3 x 2.1 英寸 / 18.8 x 3.35 x 5.4 厘米)
- △ 重量轻 (6.2 盎司 / 175 克)
- △ 兼容于 BW 的大多数单一气体探测仪和复合气体探测仪，包括 GasAlert 和 GasAlertMicro
- △ 连续不断地监测泵的运转情况，以确保正常的工作性能
- △ 以听觉和视觉方式发出低气流警报，电池电力不足警报，以及系统故障警报
- △ 独有的手动气流堵塞测试，以确保正常的工作性能
- △ 两节五号干电池或 NiMH 可充电电池能连续工作长达 30 小时
- △ 内置式水分离器和固体粒子过滤器
- △ 可选的加长取样管和采样软管



### 订购信息

#### GA-SPAK

#### SamplerPak

包含：电动采样泵，两个带倒钩接头的刚性取样管（小号：4.65 英寸 / 11.8 厘米；中号：10.25 英寸 / 26 厘米），带有水和粒子过滤器的采样软管（10 英尺 / 3 米），带接头的连接软管（3 英尺 / 0.9 米），两节五号干电池，两个备用的水和粒子过滤器，使用说明书，以及泡沫填充的硬壳箱

**Value-added SamplerPak Kits - Kits** (增值的 SamplerPak 配套器材箱) - 包括 SamplerPak, 气体探测仪, 其它附件。

GA-MIC-4-SK GasAlertMicro SamplerPak

GA-(x)-SK GasAlert 和 GasAlertLEL SamplerPaks

备注：若有需要，其它的配套工具箱也是可以得到的

#### 附件

GAMIC-C01-K 四个 NiMH 可充电电池及可装四个电池的充电器  
GAMIC-V-CHRG1 四个 NiMH 可充电电池及可装四个电池的车用充电器

备注：订购 220 伏交流充电器，请加字尾：

欧洲：-EU 英国：-UK 澳大利亚：-AU

M1806 采样软管（请以英尺为单位订购）

SP-T1-2 取样管（2 英尺 / 61 厘米）

备注：若有需要，更长的取样管也是可以得到的。

#### 备件和可更换件

GA-SP01 Sampler - 电动采样泵更换件

SP-T2-S 小号刚性取样管 (4.65 英寸 / 11.8 厘米)

SP-T2-M 中号刚性取样管 (10.25 英寸 / 26 厘米)

D4-PF-1 水和粒子过滤器

SP-PF-1 内置固体粒子过滤器，内装五件



GasAlertMicro SamplerPak



# SamplerPak

电动采样泵配套器材箱

**BW Sampler** 电动采样泵能提供远至50英尺/15.5米的 连续性吸入样品。 **BW Sampler** 兼容于 BW 的单一气体探测仪，同时也兼容于 BW 用于封闭空间的 GasAlertMicro 和 BW Defender 复合气体探测仪。

本安型的 **BW Sampler** 一旦启动后即连续工作。内置的低气流警报和独特的自检功能保证了最佳工作性能。先进的人机控制设计使得“从一个小洞中采样”只需简单地更换取样管和采样软管便可实现。

增值的 SamplerPaks 包括一个气体探测仪，一个 Sampler，全部的标准附件，以及一个泡沫填充的硬壳箱，SamplerPaks 可以随机附带很多的外加附件，从电池充电器到用于封闭空间的配套器材箱。

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



欲知更多的信息：

+44 (0) 1869 233004	欧洲
1-800-663-4164	加拿大
1-888-749-8878	美国
+971-4-8871766	中东
+61-7-3818-8244	澳大利亚
+1-403-248-9226	其他国家
+65-687-39813	东南亚

公司总部

2840 - 2 Avenue S.E.  
Calgary, AB, Canada T2A 7X9  
Phone: +1-403-248-9226  
Fax: +1-403-273-3708

## 规格

采样气流: 300 毫升 / 分钟 (典型值)  
采样距离: 50 英尺 / 15.5 米  
样品延迟时间: 3 秒每 1 英尺 / 0.3 米  
出口接头: 1/8 英寸 / 0.32 厘米带倒钩的接头连接采样软管  
入口接头: 1/8 英寸 / 0.32 厘米带倒钩的接头连接采样软管  
刚性取样管: 外径 1/4 英寸 / 0.63 厘米

## 警报:

视觉警报: 三个高亮度发光二极管  
听觉警报: 距离探测仪 1 英尺 / 0.3 米处 90 分贝  
警报种类: 低气流, 电池电力不足, 系统故障

## 一般规格:

使用温度: -4 到 +122 华氏度 / -20 到 +50 摄氏度  
相对湿度: 5% 到 95% (无冷凝)  
电池: 两节五号干电池; 或者两节 NiMH 可充电电池  
电池寿命: 30 小时  
体积: 7.4 x 1.3 x 2.1 英寸 / 18.8 x 3.35 x 2.1 厘米  
重量: 6.2 盎司 / 175 克  
保质期: 两年

由于科研和产品改进，规格若有变化，恕不另行通知。

## 等级和证书:



Class I, Div. 1, Groups A, B, C and D  
Class I, Zone 0, Group IIC

ATEX: CE 0539 @@ II 2 G (申请中)

EX Approval: EEx ia IIC (申请中)

CE: European Conformity (申请中)



- 1 取样管 (中号)
- 2 取样管 (小号)
- 3 用于自检的气流堵塞扳机
- 4 水分离器
- 5 排水管接头
- 6 启动按钮
- 7 发光二极管
- 8 音响警报器
- 9 盖子
- 10 软管接头
- 11 过滤器接头
- 12 采样软管

GasAlertMicro SamplerP



## 中国区代理：

济南聚鑫安防器材有限公司

TEL:+86-0531-66859988

FAX:+86-0531-88033339

